

オ
リ
ジ
ナ
ル
汎
用
機
器



2020号カタログ新商品も対象!!
最大40%OFFにてご提供致します

オ
ー
タ
ム
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

キャンペーン期間：2020年11月2日～2021年1月29日



詳細は次ページ以降をご覧ください

小型遠心機

小型ながら10000rpmの遠心が可能。
1秒～99分59秒のデジタルタイマー機能付。
蓋を開けると自動停止する安全設計。
付属品のアダプタ装着により0.2ml、0.5mlチューブにも対応。



キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-1532	7●	SCG10K	10000 (固定)	48,000 → 33,600

最大遠心力：7500×g
処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
外寸法・重量：W156×D176×H121mm・1.5kg

小型遠心機 可変式

4000～12000rpmまで1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1分～99分までのタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
0.2ml、0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。



キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-0360	7●	SCV12K	4000～12000	90,000 → 63,000

最大遠心力：7245×g
処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
外寸法・重量：W175×D195×H115mm・1.5kg

2020号
新商品



使用例

CO₂インキュベーター対応スターラー

CO₂インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
5rpmからの超低速でも安定して攪拌できます。
二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-4114	7●	SA-5130D	5～130	185,000 → 157,250

攪拌容量：～5L
環境条件：温度 5～50℃ 湿度 100%rh以下 結露しないこと
外寸法・重量：W230×D195×H87mm・約3.4kg
付属品：50mm攪拌子1個
※防水型ではありません。水没、水中でのご使用はお避け下さい。

攪拌機 SSZシリーズ

ドリルチャックタイプで攪拌棒をしっかり固定。本体背面にエアパージロを装備。
サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-1581	7●	SSZ-10	50～3000	92,800 → 78,000
10-1582	7●	SSZ-11	20～1200	89,000 → 75,500
10-1583	7●	SSZ-12	10～600	89,000 → 75,500
10-1584	7●	SSZ-13	5～300	89,000 → 75,500

モータ：DCブラシレスモータ 出力35W
チャック締付範囲：φ1～10mmドリルチャック (SSZ-10のみφ1～8mm)
外寸法・重量：W130×D155 (172) ×H158 (173) mm・約2.5kg
付属品：クランプ、チャックハンドル
※外寸法 () 内は突起部含む。

※スタンド、攪拌棒、攪拌翼は別売。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

2020号
新商品



真空乾燥器

ガラスベルジャー・バキュームオーブン

ガラスベルジャーですので内部観察ができます。
庫内容を十分に確保しました。
PID制御により、正確に温度コントロールできます。
ホットプレートは熱伝導性に優れたアルミ製。
現在温度と設定温度を2段表示で確認できます。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲 (°C)	キャンペーン価格 (円)
10-4116	7●	SAV-555P	(室温+5) ~ 200	360,000 → 306,000

ベルジャー内寸法：φ166.5×H190mm

外寸法・重量：W270×D255×H150 (530) mm・6.9kg

※外寸法 () 内はガラスベルジャーを含む。

※防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しないで下さい。

※真空ポンプは付属していません。排気量20L/min程度のものを別途ご用意下さい。



循環アスピレーター

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。
水槽 (PP製) は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。
PP製の透明蓋で水槽内の状態を確認できます。
逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。

キャンペーンコード	区分	型式	水槽 (L)	キャンペーン価格 (円)
10-0914	8●	SCPI00	10	69,000 → 51,750

最大排気速度：16/19L/min (50/60Hz、at 水温6°C)

吸引口径：外径φ10mm 2カ所

ノズル口径：排水ノズル φ13.0mm、オーバーフローノズル φ17.5mm

外寸法・重量：W255 (260.5) × D351 × H406mm・6.7kg

※外寸法 () 内は突起部含む。



SWG203



SWG250B

高機能型純水製造装置

TOC値を低減したJIS K 0557 A4準拠の高性能タイプ。
水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をパネル表示 (SWG250B)、
またはランプ (SWG203) でお知らせ。
給水・排水は左右どちらにあっても設置可能。
前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジはワンタッチ式で交換作業が簡単。

キャンペーンコード	区分	型式	採取方式	キャンペーン価格 (円)
10-0270	8●	SWG203	イオン交換→蒸留	430,000 → 280,000
10-0271	8●	SWG250B	イオン交換→蒸留 →ろ過	498,000 → 299,000

蒸留水・イオン交換水採取量：約1L/min (SWG203)

約0.5~1L/min (SWG250B)

水質表示：導電率5段階LED表示 (SWG203)

導電率or比抵抗デジタル表示 (SWG250B)

外寸法・重量：W600×D575×H780mm・約48kg (SWG203)

W600×D660×H780mm・約55kg (SWG250B)

付属品：給水/排水ホース、接続ホースアッセンブリ、缶石洗浄剤、

前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジ

※在庫無くなり次第終了となります。

クリアランス
大特価!!

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

デジタル真空計

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
水銀U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能があり、代替品として最適。
耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。
AC電源の他、市販のUSBモバイル電源も使用可能。



SVG-104

キャンペーンコード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格(円)
10-2001	7●	SVG-104	シリコン	BS	95,000 → 76,000
10-2002	7●	SVG-104 (耐食型)	SUS316L	SUS304	115,000 → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa 分解能：0.1kPa 測定精度：±0.3%FS±1digit
圧力ポート：φ11mmホースニップル(取外すとRc1/4)
外寸法・重量：W90×D100×H60mm(突起部含まず)・約550g(耐食型は約640g)

デジタル温度調節器(過昇防止器付)

定値、オートスタート、オートストップ、SVスタート運転に加え、
最大16ステップまでのプログラム運転が可能。



STT-12K

キャンペーンコード	区分	型式	センサ	キャンペーン価格(円)
10-2571	7●	STT-12K	K熱電対	61,500 → 46,130
10-2572	7●	STT-12P	測温抵抗体	64,000 → 48,000

温度設定範囲：0～750℃(STT-12K)、0～250℃(STT-12P)
指示精度：指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方(STT-12K)
指示値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃の大きい方(STT-12P)

※ご使用の際は別売の過昇防止器用温度センサが必要になります。
推奨：44-2574 K熱電対温度センサ シース型(価格：3,900円)

小型実体顕微鏡

小型、低価格、パーソナルタイプの実体顕微鏡。
鏡筒が斜めになっており、座ったままの観察に適しています。
LED落射照明付。

2020号
新商品



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1440	7●	SSM-45	20,000 → 15,000

鏡筒：双眼単倍・45°
総合倍率：20×(実視野φ9mm)
接眼レンズ：WF10×(視野数φ18)
対物レンズ：2×
作動距離：70mm
観察可能高さ：20mm
サイズ・重量：ベース W98×D135mm 高さ 230mm・約600g
※別途、単3乾電池を2個ご購入下さい。充電式電池は使用不可。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736
札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店
URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...